Luminarias Empotrar de LED

POLIVALENTE PERFIL VISTO, OCULTO Y ESCAYOLA

Luminaria de empotrar tipo polivalente, para techos de perfil visto, oculto y escayola con apoyo en perfilería en el primer caso y mediante garras de anclaje en perfil visto y escayola.

Chasis en chapa de acero de primera calidad, cuyo desengrase se realiza con producto PAIKOR-285, para una mayor adherencia y uniformidad en la pintura con polvo epoxi-poliester blanco, estable a los rayos ultravioleta.

DATOS TÉCNICOS MÓDULOS LINEALES DE LED

Potencia: 42W
Dimensiones: 596x596x60 mm.
Tonalidad: 3000º K / 4000ºK
CRI: > 80
Lúmenes: 6600lm
Ángulo 120º
Tensión entrada: 220 - 240V. 5%
Vida útil: >50.000 horas
Protección: -
LED: Fortimo Strip 2 Ft 840 PHILIPS
Temp.trabajo: -20ºC/45ºC
Humedad: 20%- 90%
Certificaciones RoHS - CE
Difusor: Antideslumbrante de Policarbonato, consiguiendo un gran confort en alumbrado de interior
Garantía: Módulos de LED+Fuente: CINCO AÑOS

REFERENCIA	POT.(w)	Longitud del Módulo	DIMENSIONES		
			A	B	C
TP-32339-L	3 x 13	560	596	596	60

Clase I

IP-40